

# Комплектация и описание депозитного бокса Suffix

1



Бокс выполнен из стали. Лицевая панель 5 мм.

Боковые, верхняя, нижняя стенка 3 мм.

Задняя панель 1,2 мм создает дополнительные трудности при выдергивании бокса из банковской ячейки.

Любая манипуляция инструментом между боксом и ячейкой прижимает бокс к противоположной стенке ячейки, не передавая усилия на отрыв магниту. Сверление бокса становится затруднительным из-за неустойчивости его положения.

Вес бокса от 8,5 до 27 кг в зависимости от размера. Порошковая окраска цветами рала.

# Комплектация и описание депозитного бокса Suffix

## 2



Материал системы	Постоянный магнит NdFeB N45
Материал корпуса	Сталь Ст2
Диаметр наружный	D 100
Толщина	h 22
Резьба	M 10
Вес	1,5 кг
Усилие на отрыв	420 кг/с
Рабочая сторона	Одна
Температура использования	до + 90 С

На задней панели бокса с её внешней стороны расположен магнит. Он имеет отверстие в центре с резьбой M10. В отверстие с внутренней стороны бокса накручен рычаг для открепления магнита. При необходимости бокс в открытом состоянии механически открепляется от банковской ячейки за этот рычаг. Материал изготовления рычага CR-V сталь. Простота механического открепления обуславливает высокую надежность и безотказность конструкции.

Особенности магнита:

остаточная магнитная индукция на расстоянии 10 см от рабочей поверхности магнита 1,45 Тл.

Не опасаясь размагничивания, возможно размещать в соседних банковских ячейках любые современные носители информации и гаджеты;

сила магнитной индукции снижается не более 1% в год. Магнит не потребует замены и после 20 лет использования в депозитарии, продолжая надежно прикреплять бокс к банковской ячейке;

сила магнита рассчитана оптимально под задачу: удерживать бокс в банковской ячейке при попытках силового воздействия злоумышленников и без затруднений извлекать его сотрудником банка при необходимости.

Особенности рычага:

Материал изготовления рычага исключает возможность его деформации или поломки при использовании. Рукоятка рычага съемная. Без рукоятки бокс в открытом положении не может быть извлечен из банковской ячейки.

# Комплектация и описание депозитного бокса Suffix

## 3



*Технические характеристики замка для сейфа Барьер СИ-600*

Вылет засова, мм	10
Количество используемых кодовых комбинаций (секретов) более	1 000 000
Наработка циклов до отказа, не мене	15 000
Климатическое исполнение "0", категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69	-
Габариты, мм	85x60x33
Масса, кг	0,7

Замок. Сейфовый блокиратор Барьер СИ-600 класса С по ГОСТ Р 51053-97 предназначен для блокирования силовых запираемых составных частей сейфа (дверей, секций, ящиков и т.п.) при размещении его внутри защищаемой зоны сейфа. Функции назначения и секретность замка обеспечиваются только с помощью механических элементов. Замок крепится к лицевой панели бокса с помощью резьбовых крепежных элементов. Введение и извлечение ключа возможно только в положении рабочего механизма замка «закрыто».

На криминальном рынке отсутствует инструмент для взлома данного замка. Ведущие специалисты в РФ по криминальному взлому не могут вскрыть СИ-600 в условиях банковского депозитария менее чем за 30 минут. Бокс поставляется с 2 ключами от замка. Каждый дополнительный ключ стоит 250 руб.

Suffix осуществляет сервисное обслуживание замков в гг. Москва и Санкт-Петербург. При комплектации боксами депозитария в регионе РФ обслуживание замков осуществляется сервисным партнером Suffix.

## 4

В комплекте с боксом поставляется чехол для обеспечения тайны вложения арендатора при переносе им ценностей из комнаты клиента в ячейку.

### **Сервисное обслуживание.**

Suffix предлагает осуществлять сервисное обслуживание депозитных боксов и готов решить любую нестандартную ситуацию связанную с их эксплуатацией в РФ.